

# **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury**

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

## **w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie**

(Dz.U.Nr75,poz.690;zm.:Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109,poz.1159)

Na podstawie art.7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,poz.1126,Nr 109, poz.1157 i Nr 120,poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

### **zarządza się co następuje:**

#### **DZIAŁ II**

**Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej**

### **Rozdział 9**

## **OGRODZENIA**

**§ 41.1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.**

**2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.**

**3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.**

**§ 42.1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.**

**2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.**

**§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.**